

Sistemi per lo stoccaggio e l'erogazione di AdBlue® NAKED serie AT03711



Sistemi base per il contenimento e la erogazione di AdBlue® per uso privato

Basic Systems for AdBlue® storing and dispensing for private use

Dimensioni *Dimensions*

2000 l
3000 l
5000 l
11600 l

Caratteristiche generali

- Serbatoio in PEHD
- Bacino di contenimento perdite
- Nessuna apertura nella parte inferiore del serbatoio
- Erogatore per uso privato con misuratore a turbina con precisione di misura $\pm 1,5\%$
- Testata elettronica certificata OIML
- Totalizzatore elettronico e elettromeccanico non resettabile
- Uscita 100 impulsi/litro per connessione a sistema di gestione di tipo parallelo
- Sistema di controllo integrità del tubo
- Dichiarazione di conformità CE
- Garanzia 24 mesi

General characteristics

- PEHD tank
- Anti-spreading self containing vane
- Without connection outputs at the tank lower side
- Standard Accuracy ($\pm 1,5\%$) dispenser version equipped with a turbine meter
- Electronic computing head OIML R117 Certified
- Electronic and electromechanical non-resettable totaliser
- 100 pulses/litre output for parallel connection to the management system
- Delivery hose integrity detection system
- CE Declaration of Conformity
- 2 Years Warranty

Opzioni

- Kit di riempimento con attacco rapido TODO 2" per connessione autocisterna con incluso valvola antisplash
- Elettrovalvola di blocco e di sicurezza
- Pistola di erogazione ZVA Elaflex munita di raccordo girevole e dispositivo magnetico di riconoscimento serbatoi AdBlue®
- Arrotolatore Inox con flessibile Elaflex l= 8 metri
- Sonda di misura livello prodotto con visualizzazione su LCD erogatore e con allarme ottico e acustico di basso/alto livello, con pulsante di reset
- Uscita 4-20 mA altezza sonda per telemetria

Options

- Safety tank refilling kit including 2" TODO coupling with anti-spreading mechanical valve in stainless steel
- Safety solenoid valve
- ZVA Elaflex AdBlue® nozzle – including safety magnetic device for AdBlue car tank detection
- Stainless steel hose retractor with 8 m Elaflex hose
- Tank level gauge with visualization by the Computing head LCD, with visual and audible low & high level, with snooze and reset
- 4-20 mA tank level auxiliary output for telemetry systems

Codici / Codes

Cod.	Dimensioni serbatoio / Tank dimensions
AT03711	/200: 2000 (l) /300: 3000 (l) /500: 5000 (l) /116: 11600 (l)

AdBlue® è un marchio registrato da VDA (Verband der Automobilindustrie)

Specifica soggetta a modifiche senza preavviso