

## Erogatore di AdBlue® serie AT30/U

### DESCRIZIONE

Erogatore di AdBlue® con portata da 2 a 40 l/min, in versione singolo, alternato o doppio.

L'erogatore di AdBlue® AT30/U viene realizzato con struttura in acciaio AISI 304, raccordi in AISI 316, gruppo di misura elettronico senza parti in movimento e tubo flessibile Elaflex per AdBlue®.

Assicura una elevata qualità di funzionamento e di affidabilità, risultato di una consolidata esperienza costruttiva e di un costante aggiornamento tecnologico.

È conforme ai requisiti della norma ISO22241.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Portata fino a 40 l/min
- Volumetrico o contometrico per utilizzo in rapporto con terzi
- Display retroilluminato a LED senza manutenzione
- Monofronte o bifronte
- Totalizzatore elettronico ed elettromeccanico non resettabile
- Misuratore elettronico MID senza parti in movimento
- Predisposto per funzionamento con temperature inferiori a -20°C

### AMBIENTE

Esterno



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Struttura	Acciaio inox
Raccordi	Acciaio AISI 316
Flessibili di erogazione	Elaflex versione per AdBlue®
Pistola di erogazione	Elaflex tipo automatico ZVA AdBlue® per mezzi pesanti, ZVA AdBlue® LV per veicoli leggeri
Testata elettronica	CPTH02, di tipo elettronico, con display LCD retroilluminato, 6 digit altezza 1"
Accuratezza	± 0,5% (MID Compliant)
Riscaldatore	Incluso (150 W)
Portata	2÷10 l/min (veicoli leggeri) , 4÷40 l/min (mezzi pesanti)
Temperatura ambiente	-10°C ÷ +40°C (per temperature inferiori a -10°C è necessario il kit riscaldatore supplementare)
Dimensioni (LXPXH)	695X720X1677 mm
Marcatura	CE-M EU Type Approval No. T10821 (MID 2014/32/UE)

**CONFIGURAZIONI POSSIBILI**

<b>CODICE</b>	<b>Portata</b>	<b>Idraulica</b>	<b>Versione</b>	<b>Display*</b>
AT30U810AMCM	10 l/min	Singola	Monofronte	Contometrico
AT30U820AMCM	40 l/min	Singola	Monofronte	Contometrico
AT30U912AMCM	10/40 l/min	Alternata	Monofronte	Contometrico
AT30U912ABCM	10/40 l/min	Alternata	Bifronte	Contometrico
AT30U812ABCM	10/40 l/min	Standard	Bifronte	Contometrico
AT30U922ABCM	40/40 l/min	Alternato	Bifronte	Contometrico
AT30U822ABCM	40/40 l/min	Standard	Bifronte	Contometrico

\* display disponibile anche in versione volumetrica

Specifica soggetta a modifiche senza preavviso