

Tank dispenser serie Compact

Questi tank sono realizzati per contenere additivi utilizzando il minor spazio possibile. Devono essere installati in apposite aree adibite allo stoccaggio.



Capacità tank:

- 2000 LITRI
- 3000 LITRI
- 5000 LITRI
- 11600 LITRI

Solo contenimento v. /EA



Con erogatore integrato v. /GE/EC

VERSIONI

- /EA: erogatore o gruppo di erogazione assente
- /GE: gruppo di erogazione industriale volumetrico
- /EC: erogatore per vendita a terzo contometrico, certificato MID

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura portante	Acciaio FE430B zincato senza saldature			
Pareti e copertura	Pannelli coibentati contenenti strato di schiuma di resine poliuretatiche autoestinguenti, a doppia parete, in acciaio preverniciato. Colore: bianco Spessore: 25 mm			
Pavimentazione calpestabile	Lamiera alluminio mandrolata coibentata. Spessore: 3 mm + (1,5 mm)			
Movimentazione	Tramite muletto, con cisterna vuota			
Materiale serbatoio	Polietilene lineare ad alta densità o acciaio inox (a richiesta)			
Capacità serbatoio	2000 l	3000 l	5000 l	11600 l
Dimensioni	1,50x2,32 H2,20 m	1,78x2,75 H2,20 m	2,00x2,94 H2,20 m	2,40x4,00 H2,55 m
Peso	600 Kg	650 Kg	800 Kg	1200 Kg
Indicatore di livello	Indicazione del contenuto (in cm e litri)			
Pompa di mandata	Parti a contatto con il prodotto in acciaio inox			
Portata	40 ÷ 50 l/min			
Alimentazione	230 VAC			
Corrente massima (In)	Max 3 KW			
Alim. motore pompa	230 VAC 0,74 KW			
Riscaldamento	230 VAC 2000 W			
Ventilazione	230 VAC 100 W			
Elettronica	24 VAC 50 W			
Temperatura operativa	-20°C ÷ +40°C (+60°C a richiesta)			

EROGATORE INTEGRATO AT30/U (se presente)

Portata di erogazione	2 ÷ 30 l/min
Precisione di misura	± 1,5 % versione GE; ± 0,5% versione MID EC
Testata elettronica	CPTH02
Interfacciamento sistemi	Seriale o parallelo (vedi opzioni)
Indicatore	Display 6 digit altezza 1" retroilluminato
Totalizzatore	Di tipo elettronico ed elettromeccanico non resettabile, 7 cifre
Pistola erogazione	Elaflex tipo automatico ZVA AdBlue® HV per mezzi pesanti, ZVA AdBlue® LV per veicoli leggeri
Tubo di erogazione	Lunghezza 5,5 m con arrotolatore
Arrotolatore	In acciaio inox AISI 304 con guarnizioni in EPDM

CODICI

AT09906	Capacità	Bacino cont.	Erogatore	Tipo erogatore
	/200: 2000 l /300: 3000 l /500: 5000 l /116: 11600 l	/V: con bacino contenimento /N: senza bacino contenimento	/EA: erogatore o gruppo di erogazione assente /GE: gruppo di erogazione /EC: erogatore contometrico per vendita a terzi, certificato MID	/SF: singolo frontale /SD: singolo destro /SS: singolo sinistro /DD: doppio /AX: alternato

*AX: AA= alternato bifronte (1 pistola per lato), AS= alternato monofronte sinistro, AD= alternato monofronte destro, AF= alternato monofronte frontale, AB= alternato doppio bifronte (2 pistole per lato)

Specifica soggetta a modifiche senza preavviso