

Tank dispenser serie Twin

Questi tank con erogatore associato sono realizzati con larghezza contenuta per essere installati direttamente sull'isola di rifornimento.

È possibile integrare gli erogatori dei principali costruttori.



Capacità tank:

- 1350 LITRI
- 2000 LITRI
- 3000 LITRI
- 4000 LITRI
- 5000 LITRI

VERSIONI

- /P: predisposizione per erogatore
- /M: erogatore montato fornito da Assytch
- /C: erogatore montato fornito dal cliente

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura portante	Acciaio FE430B zincato senza saldature				
Pareti e copertura	Pannelli coibentati contenenti strato di schiuma di resine poliuretatiche autoestinguenti, a doppia parete, in acciaio preverniciato. Colore: bianco. Spessore: 25 mm				
Movimentazione	Tramite muletto, con cisterna vuota				
Materiale serbatoio	Polietilene lineare ad alta densità o acciaio inox (a richiesta)				
Capacità serbatoio	1350 l	2000 l	3000 l	4000 l	5000 l
Dimensioni (*)	0,90x3,74 H1,95 m	0,90x3,74 H1,95 m	1,00x3,89 H2,25 m	1,17x4,08 H2,25 m	1,50x4,08 H2,25 m
Indicatore di livello	Indicazione del contenuto (in cm e litri)				
Pompa di mandata	Parti a contatto con il prodotto in acciaio inox				
Portata	40 ÷ 50 l/min				
Alimentazione	230 VAC monofase				
Corrente massima (In)	Max 3 KW				
Alim. motore pompa	230 VAC 0,74 KW				
Riscaldamento	230 VAC 1200 W				
Ventilazione	230 VAC 60 W				
Elettronica	24 VAC 50 W				
Temperatura operativa	-10°C ÷ +40°C (-20°C ÷ +60°C a richiesta)				

Erogatore AT02/LCU (se presente)

Portata di erogazione	2÷40 l/min
Precisione di misura	± 1,5 % versione GE, ± 0,5% versione MID EC
Testata elettronica	CPTH02
Interfacciamento sistemi	Seriale o parallelo (vedi opzioni)
Indicatore	Display 6 digit altezza 1" retroilluminato a led
Totalizzatore litri erogati	Elettronico ed elettromeccanico non resettabile, 7 cifre
Pistola erogazione	Elaflex tipo automatico ZVA AdBlue® HV per mezzi pesanti, ZVA AdBlue® LV per veicoli leggeri
Tubo di erogazione	Lunghezza 4 m
Arrotolatore	In acciaio inox AISI 304 con guarnizioni in EPDM

(*) Nel caso di erogatore estero alle quote del tank dispenser occorre aggiungere le dimensioni dell'erogatore associato

CODICI**AT06821**

Capacita'	Bacino cont.	Erogatore	Veicoli rifornibili	Tipo erogatore	Installazione
/135: 1350 l	/V: con bacino contenimento	/A2: Assytech AT02LC	/A: auto	/S: singolo	/P: predisposizione per erogatore
/200: 2000 l		/A1: Assytech AT15			
/300: 3000 l	/N: senza bacino contenimento	/H1: Wayne Helix 1000	/C: camion	/D: doppio	/M: erogatore montato fornito da Assytech
/400: 4000 l		/H2: Wayne Helix 6000			
/500: 5000 l		/OC: Tatsuno Ocean	/E: auto/camion	/A: alternato	/C: erogatore montato fornito da cliente
		/SE: Tatsuno Shark Economy			
		/SJ: Tatsuno Shark Junior			
		/Q1: Tokheim Quantum 110			
		/Q5: Tokheim Quantum 510			
		/QM: Tokheim Quantum 510M			
		/G1: Gilbarco SK700-2			
		/G2: Gilbarco SK700-2 car/lorry			

Specifica soggetta a modifiche senza preavviso